



[Domov](#) » [Píly](#) » [Presné vykružovače](#)



Presné vykružovače

	Korunky SC - CSC - VSC s VARIO ozubením	
	Široké využitie počítia najmä elektrikári, údržbári, inštalatéri, kurenári a stavebníci	
	Charakteristika Hrubšia príruha dna 4 / 6 variabilné ozubenie pre menšie vybrácie Pracovná hĺbka 34 - 38 mm	Balenie SC - papierová krabička od priemeru 14 až do 210 mm CSC blister pre priemery 14 - 70 mm VCS 5ks v kartónovej trubici pri priemere 14 - 114mm

Príslušenstvo ku korunkám SC - CSC - VSC - SCF

Priemery koruniiek SC - CSC - VSC - SCF

Názov	Priemer Ø [mm]	Priemer Ø [palce]	Nosič
SC 14	14.3	9/16	SC 1, SC 2 R, SD 2, SC1E, SC2E
SC 16	15.9	5/8	
SC 17	17.5	11/16	
SC 18	18.2	23/32	
SC 19	19	3/4	
SC 20	20	25/32	
SC 21	20.7	13/16	
SC 22	22.2	7/8	
SC 24	23.8	15/16	
SC 25	25.4	1	
SC 27	27	1 1/16	
SC 28	28.1	1 3/32	
SC 29	28.6	1 1/8	
SC 30	30.2	1 3/16	

SC 32	31.8	1 1/4	SC 3, SC 3 R, SD 3, SC 3 E, SC 7 E
SC 33	33.3	1 5/16	
SC 35	34.9	1 3/8	
SC 37	36.5	1 7/16	
SC 38	38.1	1/2	
SC 40	39.7	1 9/16	
SC 41	41.3	1 5/8	
SC 43	42.9	1 11/16	
SC 44	44.5	1 3/4	
SC 46	46	1 13/16	
SC 48	47.6	1 7/8	
SC 49	49.7	1 15/16	
SC 51	50.8	2	
SC 52	52.4	2 1/16	
SC 54	54	2 1/8	
SC 57	57.2	2 1/4	
SC 59	58.7	2 5/16	
SC 60	60.3	2 3/8	
SC 61	61.7	2 13/32	
SC 64	63.5	2 1/2	
SC 65	65.1	2 9/16	
SC 67	66.7	2 5/8	
SC 68	67.7	2 11/16	
SC 70	69.9	2 3/4	
SC 73	73	2 7/8	
SC 76	76.2	3	
SC 79	79.4	3 1/8	
SC 83	82.6	3 1/4	
SC 86	85.7	3 3/8	
SC 89	88.9	3 1/2	
SC 90	90.9	3 9/16	
SC 92	92.1	3 5/8	
SC 95	95.3	3 3/4	
SC 98	98.4	3 7/8	
SC 102	101.6	4	
SC 103	103.7	4 1/16	
SC 105	104.8	4 1/8	
SC 108	108	4 1/4	
SC 111	111.1	4 3/8	
SC 114	114.3	4 1/2	
SC 121	120.7	4 3/4	
SC 127	127	5	
SC 140	139.7	5 1/2	
SC 152	152.4	6	
SC 160	160	6 4/13	
SC 168	168	6 8/13	
SC 177	177	7	
SC 210	210	8 2/7	